

BENNING DUTEST® pro, TRITEST® pro

Profesionální zkoušečka průchodnosti a zkoušečka směru točivého pole

NOVINKA!



World Class
Test
Equipment

Zkušební přístroje nové generace



DUTEST® pro: zkoušečka průchodnosti kabelů s vysoko- a nízkohmovou zkouškou

- Akustická a optická zkouška průchodnosti (3stupňová)
- Akustická signalizace (4stupňová)
- Fázové zobrazení a zobrazení cizího napětí: 6–400 V \approx
- Výkonná LED svítlna (4stupňová, nastavitelná)
- Bezdotykový detektor přerušení kabelu pod napětím
- Na zadní straně magnet a úchyt na opasek



TRITEST® pro: zkoušečka směru točivého pole s výkonnou LED svítilnou

- Zkoušečka směru točivého pole (pravotočivý/levotočivý) v 3fázových systémech
- Zobrazení fázového napětí L1, L2 a L3
- Výkonná LED svítlna
- Na zadní straně magnet a úchyt na opasek

www.est-praha.cz



DUTEST® pro

Zkoušečka průchodnosti kabelů s vysoko- a nízkohmovou zkouškou

- Zkoušečka průchodnosti a polovodičů signalizací LED a hlasitým bzučákem
- 3stupňová optická LED signalizace : 0–100 Ω/1 kΩ/10 kΩ
- Akustická signalizace bzučákem do cca 100 Ω
- Zobrazení cizího napětí: 6–400 V ≈ (LED/bzučák)
- Zkouška polarity, jednopólová zkouška fázového vodiče a bezdotykový detektor přerušení kabelu
- Výkonná bodová LED svítilna
- Výkon LED svítilny a bzučáku je možné individuálně nastavit
- Na zadní straně magnet a úchyt na opasek



TRITEST® pro

Zkoušečka směru točivého pole s výkonnou LED svítilnou a magnetem

- Zobrazení pravotočivého/levotočivého směru pole pomocí zelené/červené LED
- Zobrazení fázového napětí L1, L2 a L3 pomocí červené LED
- Pro napětí: 400–500 V ~ (50–60 Hz)
- Výkonná LED svítilna
- Na zadní straně magnet a úchyt na opasek
- Včetně 4mm měřících hrotů a krokodýlků

Technická data	DUTEST® pro	TRITEST® pro
LED signalizace:	3 × žlutá, 2 × červená	4 × červená, 1 × zelená
Akustická signalizace:	bzučák do cca 100 Ω	-
Optická zkouška průchodnosti (žlutá LED):	0–100 Ω/1 kΩ/10 kΩ	-
Zkouška toč. pole (zelená/červená LED):	-	pravotočivý/levotočivý směr pole
Napětí:	6–400 V AC/DC (50/60 Hz)	400–500 V AC (50/60 Hz)
Jenopólová zkouška fázového vodiče:	Ano	-
Kontrola polarity (+/-):	Ano	-
Bezkontaktní senzor přerušení kabelu:	Ano	-
Výkonná bodová LED svítilna:	Ano, 4stupňová, nastavitelná	Ano, 1stupňová
Magnet a úchyt na opasek:	Ano	Ano
Odpovídá normě:	DIN EN 61010-1	DIN EN 61010-1, DIN EN 61557-7
Měřicí kategorie:	CAT III 300 V	CAT III 300 V
Baterie:	3 × 1,5 V Mignon, typ AA	3 × 1,5 V Mignon, typ AA
Rozsah dodávky:	vč. měřících kabelů (červený/černý)	vč. měřících kabelů, zkušebních hrotů (hnědý/černý/šedý), krokodýlků (černý)
Objednací číslo	050156	020052

Váš prodejce:

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12
CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

BENNING