



Skutočná veľkosť 1:1

Senzor pohybu a prítomnosti thePiccola Menší, väčší, citlivejší

Minimálne rozmery pre maximálne ovládanie osvetlenia

Len 45 mm meria nový minisenzor thePiccola od firmy Theben. Spája sa čisto a elegantne so stropmi príručných skladov, toaliet a krátkych prechodných miestností. Je nenápadný. Nápadný je ale jeho výkon: Piccola **zapína svetlo v závislosti na jase a prítomnosti**.

Presvedčí množstvom funkcií, na ktoré sme u firmy Theben zvyknutí – rýchlou a jednoduchou montážou vďaka pružinovým svorkám, možnosťami nastavenia buď priamo na hlave senzora alebo diaľkovým ovládaním pohodlne zo zeme (len thePiccola P). **Testovacie, samoučiace a impulzné funkcie** završujú tento výpočet.

Vďaka výkonnému **relé s wolfrámovými kontaktami** nie sú vysoké spínacie výkony u LED osvetlenia žiadnym problémom.

Komplexná citlivosť

Malému senzoru nič neunikne. thePiccola ako senzor prítomnosti eviduje všetky pohyby sediacych osôb na ploche s priemerom 4 m. Vo variante ako senzor pohybu dokonca pokrýva plochu 50 m² (montážna výška 2,5 m).

Diaľkové ovládanie

Pohodlné, bezpečné, presné. Také je diaľkové ovládanie theSenda pre senzory prítomnosti thePiccola P. thePiccola P sa dá taktiež nastaviť diaľkovým ovládačom SendaPro 868-A pro management senzorov.

Skrytý šampión

Pri pohľade do zákulisia je jasné, že u thePiccoly sa hlava senzoru vydala inou cestou než riadiaca jednotka. Vznikla malá hlava senzoru s priemerom len 45 mm a väčšiu riadiacu jednotku možno uložiť do dutého stropu.



Krásny detail

thePiccola môžete dostať buď ako senzor pohybu alebo ako senzor prítomnosti. Obedva typy senzorov vyzerajú rovnako. Tým je zaručený jednotný vzhľad vo všetkých miestnostiach a priestoroch budovy.



< Servisné diaľkové ovládanie theSenda P
<< Užívateľské diaľkové ovládanie theSenda S

EST

Výhradný dodávateľ značky Theben v ČR a SR

theben
energy saving comfort



Senzor pohybu thePiccola S360-100 DE WH

- Pasívny infračervený senzor pohybu pre montáž do stropu
- Kruhová oblasť snímania 360°, až Ø 8 m (50 m²) Vysoký spínací výkon vďaka wolfrámovým kontaktom
- Rýchla montáž vďaka pružinovým svorkám
- 1 kanál osvetlenia
- Impulzné funkcie, samoučiace sa (teach-in) funkcie
- Nastavenie pomocou potenciometrov
- Paralelné zapojenie Master-Slave
- Montážna výška 2–4 m
- Závažnosť až 200 W LED
- Prevádzkové napätie 110–240 V AC

Obj. č. 1060200

Senzor prítomnosti thePiccola P360-100 DE WH

- Pasívny infračervený senzor prítomnosti pre montáž do stropu
- Kruhová oblasť snímania 360°, až Ø 8 m (50 m²)
- Vysoký spínací výkon vďaka wolfrámovým kontaktom
- Rýchla montáž vďaka pružinovým svorkám
- 1 kanál osvetlenia
- Impulzné funkcie, samoučiace sa (teach-in) funkcie
- Nastavenie pomocou potenciometrov
- Nastavenie diaľkovým ovládaním theSenda S a P, SendaPro A-868
- Manuálne zapnutie/vypnutie
- Doporučená montážna výška 2–4 m
- Závažnosť až 200 W LED
- Prevádzkové napätie 110–240 V AC

Obj. č. 2090200

Jednoduchšie pri montáži aj obsluhu Bezpečnejšie a pohodlnejšie pri použití



Vysoký
spínací výkon



Rýchla
montáž



Impulzné
funkcie

Spoločné funkcie



Jednoduché
nastavenie



Praktická
testovacia funkcia



Spoľahlivá
samoučiacia funkcia

Senzor pohybu
ThePiccola S



Paralelné zapojenie
Master-Slave

Senzor prítomnosti
ThePiccola P



Pohodlné
diaľkové ovládanie



Manuálne
zapnutie/vypnutie