

Nejprodávanější sortiment Theben

10/2020



Termostaty / Schodišťové spínače / Spínací hodiny
Soumrakové spínače / Čidla pohybu / Čidla přítomnosti



RAM 701

Mechanický pokojový termostat

Obj. č. 7010001

- vhodný pro všechny druhy vytápění
- nastavení 5–30 °C
- rozpínací kontakt



RAM 708

Mechanický pokojový termostat

Obj. č. 7080001

- vhodný pro všechny druhy vytápění
- nastavení 5–30 °C
- přepínací kontakt



BZ 145

Analogový čítač provozních hodin

Obj. č. 1450000

- poháněn synchronním motorem
- rozsah čítání 99 999,9 h bez vynulování
- montáž na DIN lištu
- provozní napětí 230 V AC



ELPA 8

Elektromechanický schodišťový čas. spínač

Obj. č. 0080002

- nulová spotřeba v pohot. režimu
- rozsah nastavení 1–7 min.
- přesná mechanika zaručuje přesné spínání
- vysoká odolnost vůči rušení
- zátěž až 300 W LED



SYN 160a

Analogové spínací hodiny, 1modulové

Obj. č. 1600001

- bez zálohy chodu
- denní program po 15 min
- spínací kontakt 16 A / 250 V~
- zátěž až 100 W LED



SUL 180a

Analogové spínací hodiny, 1modulové

Obj. č. 1800001

- záloha chodu 3 dny
- denní program po 15 min
- spínací kontakt 16 A / 250 V~
- zátěž až 100 W LED



SYN 161d

Analogové spínací hodiny, 3modulové

Obj. č. 1610011

- bez zálohy chodu
- denní program po 15 min
- bezšroubové svorky DuoFix
- zátěž až 180 W LED



SUL 181d

Analogové spínací hodiny, 3modulové

Obj. č. 1810011

- záloha chodu 200 h
- denní program po 15 min
- bezšroubové svorky DuoFix
- zátěž až 180 W LED



MEM 190a

Analogové spínací hodiny, 1modulové

Obj. č. 1900001

- záloha chodu 3 dny
- týdenní program po 2 h
- spínací kontakt 16 A / 250 V~
- zátěž až 100 W LED



Timer 26 CR

Analogové zásuvkové spínací hodiny

Obj. č. 0260832

- záruka 5 let
- denní program po 15 min
- bez rezervy chodu



TR 608 top2 S

Digitální spínací hodiny, 1modulové

Obj. č. 6080101

- české menu, 56 pam. míst
- týdenní program po 1 min
- záloha chodu 10 let
- aut. přepínání letní/zimní čas
- PIN kód
- zátěž až 60 W LED



TR 610 top3*

Digitální spínací hodiny, 2modulové

Obj. č. 6100130

- české menu, 56 pam. míst
- týdenní program po 1 min
- záloha chodu 10 let
- zátěž až 600 W LED



TR 612 top3*

Dig. spínací hodiny, 2kanálové

Obj. č. 6120130

- české menu, 56 pam. míst
- týdenní program
- min. interval spínání 1 min
- záloha chodu 10 let
- zátěž až 600 W LED



SELEKTA 170 top3*

Astronomické digitální spínací hodiny, týdenní program

Obj. č. 1700130

- české menu, 56 pam. míst
- spínání osvětlení podle astronomického kalendáře
- min. interval spínání 1 min.
- záloha chodu 10 let
- zátěž až 600 W LED



SELEKTA 174 top3*

Astronomické dig. spínací hodiny, týdenní program 2kanálové

Obj. č. 1740130

- české menu, 56 pam. míst
- spínání osvětlení podle astronomického kalendáře
- min. interval spínání 1 min.
- záloha chodu 10 let
- zátěž až 600 W LED



Bluetooth OBELISK top3

Paměťová karta

Obj. č. 9070130

- kompatibilní s přístroji řady top2
- bezpečný přenos dat přes Bluetooth (pouze pro řadu top3)





theLuxa S180 WH/BK

Pasivní infračervené čidlo pohybu, nástěnné

Obj. č. 1010505 (WH) / 1010506 (BK)

- úhel pokrytí 180°
- rozsah snímání 12/5 m
- pro exteriér, IP 55
- zátěž až 200 W LED



theLuxa S360 WH/BK

Pasivní infračervené čidlo pohybu, nástěnné/stropní

Obj. č. 1010510 (WH) / 1010511 (BK)

- úhel pokrytí 360°
- rozsah snímání Ø 32/10 m
- pro exteriér, IP 55
- zátěž až 200 W LED



LUXA 103-100 AP WH

Pasivní infračervené čidlo pohybu, stropní

Obj. č. 1030022

- úhel pokrytí 360°
- rozsah snímání Ø 7/4 m
- skryté ovládací prvky
- bílé provedení
- krytí IP 44
- zátěž až 400 W LED



theRonda S360-100 UP WH

Pasivní infračervené čidlo přítomnosti, stropní

Obj. č. 2080520

- kruhová oblast snímání 360°, až Ø 9 m (64 m²)
- skryté ovládací prvky
- bílé provedení
- zátěž až 200 W LED



Luxa 103-100 DE WH

Pasivní infračervené čidlo pohybu, do podhledu

Obj. č. 1030012

- úhel pokrytí 360°
- rozsah snímání Ø 7/4 m (38 m²)
- skryté ovládací prvky
- bílé provedení
- zátěž až 400 W LED




theMova S360-100 AP WH/GR

Pasivní infračervené čidlo pohybu, stropní

Obj. č. 1030550 (WH) / 1030551 (GR)

- úhel pokrytí 360°, krytí IP 54
- rozsah snímání Ø 9/4 m (64 m²)
- zátěž až 80 W LED
- pro jiné než tovární nastavení je potřeba dálk. ovládání theSenda P



thePiccola S360-100 DE WH

Miniaturní pasivní infračervené čidlo pohybu, do podhledu

Obj. č. 1060200

- kruhová oblast snímání 360°, až Ø 8 m (50 m²)
- průměr pouhých 45 mm
- vysoký spínací výkon díky wolframovým kontaktům
- zátěž až 200 W LED



thePiccola P360-100 DE WH

Miniaturní pasivní infračervené čidlo přítomnosti, do podhledu

Obj. č. 2090200

- kruhová oblast snímání 360°, až Ø 8 m (50 m²)
- průměr pouhých 45 mm
- nastavení pomocí dálk. ovládání
- vysoký spínací výkon díky wolframovým kontaktům
- zátěž až 200 W LED



theMura S180-100 UP WH

Pasivní infračervené čidlo pohybu, nástěnné

Obj. č. 2060650

- úhel pokrytí 170°
- rozsah snímání 14x17 m (238 m²)
- skryté ovládací prvky
- bílé provedení
- zátěž až 450 W LED
- 1 kanál (světlo)
- krytí IP 20



theLuxa R180 WH/BK

Pasivní infračervené čidlo pohybu, nástěnné

Obj. č. 1010200 (WH) / 1010201 (BK)

- úhel pokrytí 180°, kruhový
- rozsah snímání 12/5 m
- skryté ovládací prvky
- pro exteriér, IP 55
- zátěž až 500 W LED



theLuxa 103-100 UA WH

Pasivní infračervené čidlo pohybu s akustickou funkcí, stropní

Obj. č. 1030045 (WH)

- kruhová oblast snímání 360°, až Ø 12 m
- aktivace snímačem PIR a deaktivace mikrofonem (lze deaktivovat)
- rychlé uvedení do provozu
- zátěž až 400 W LED



theSenda P

Dálkové ovládání

Obj. č. 9070910

- pro thePrema, theMova, theLuxa P, theLeda P, thePiccola P a theRonda



OBELISK top2/3

Programovací sada

Obj. č. 9070409

- jednoduché programování v češtině
- obsah balení: paměťová karta, USB adaptér, kabel, software
- pro Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 bit)



LUNA 126 star E

Analogový soumrakový spínač

Obj. č. 1260900

- nastavení 2–200 lx
- zpoždění VYP 80 s / ZAP 20 s
- integrované svět. čidlo
- velký prostor na kabely
- velký úhel dopadu světla cca 180°
- krytí IP 55
- zátěž až 350 W LED



LUNA 127 star

Analogový soumrakový spínač

Obj. č. 1270700

- nastavení 2–200 lx
- integrované svět. čidlo
- zpoždění zapnutí 2–100 s
- velký prostor na kabely
- velký úhel dopadu světla cca 180°
- krytí IP 55
- zátěž až 180 W LED



LUNA 108

Analogový soumrakový spínač

Obj. č. 1080816

- s čidlem na omítku
- nastavení 2–100 lx
- zpoždění zapnutí 20 s
- IP 20, čidlo IP 54
- zátěž až 70 W LED



Vysvětlivky k objednacím číslům:

WH - bílá BK - černá GR - šedá

* Vytvářejte programy přímo na přístroji top3, v programu Obelisk na PC/notebooku nebo přes aplikaci na smartphonu/tabletu s bezdrátovým přenosem dat pomocí paměťové karty s Bluetooth.

Výhradní zastoupení
značky Theben pro ČR

EST

Theben TimeGuard

Ekonomická řada čidel pohybu



Pohybová čidla (PIR senzory – pasivní infračervená čidla) jsou nejčastěji využívána k automatickému a úspornému ovládání osvětlení ve vnitřních i venkovních prostorech, spínání ventilace, alarmů a dalších elektrických zařízení, která mají být spouštěna na základě vyhodnocení pohybu osob nebo zvířat ve sledované zóně. Theben nabízí ekonomickou řadu čidel pohybu TimeGuard. Vynikají jednoduchou instalací, vysokou kvalitou zpracování, spolehlivostí provozu a **spínáním zátěží až 200 W LED**. Čidla pohybu TimeGuard šetří vaši peněženku hned dvakrát!



TG MD180 AP WH

Exteriérové nástěnné
čidlo pohybu

Obj. č. TG101000

- úhel pokrytí 180°
- 1kanálové
- rozsah snímání Ø 10 m
- stupeň krytí IP 55



TG MD360 AP WH

Interiérové stropní
čidlo pohybu

Obj. č. TG103000

- úhel pokrytí 360°
- 1kanálové
- rozsah snímání Ø 6 m
- stupeň krytí IP 40



TG MD360 DE WH

Interiérové podhledové
čidlo pohybu

Obj. č. TG103010

- úhel pokrytí 360°
- 1kanálové
- rozsah snímání Ø 6 m
- průměr 8 cm
- stupeň krytí IP 40



TG MD360 MINI DE WH

Interiérové podhledové
čidlo pohybu

Obj. č. TG106000

- úhel pokrytí 360°
- 1kanálové
- rozsah snímání Ø 6 m
- průměr 5 cm
- stupeň krytí IP 40

Theben theLeda D

Rodina elegantních LED svítidel

Nepřímé osvětlení domovní fasády, náladové osvětlení zahrady, domovních dveří nebo terasy – theLeda D vám umožní vše. Se svým matně eloxovaným pouzdem z hliníku a příjemně teplým bílým světlem vypadá LED svítidlo všude velmi dobře.

- Elegantní vzhled
- Robustní hliníkové pouzdro
- Různé možnosti nastavení
- Jednoduchá obsluha
- Minimální spotřeba
- Extrémně dlouhá životnost
- Bezdrátové propojení
- Možnost dálkového ovládání

*MOŽNOST DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ A PROGRAMOVÁNÍ
MOBILEM*



EST

Výhradní zastoupení značky Theben pro ČR

Elektro-System-Technik s.r.o.

Pod Pekárkami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717

E: obchod@est-praha.cz



8 593 881 210 030

10/2020

www.est-praha.cz