



Jsem nenápadná.
Jsem všímavá.

Jsem thePiccola.

Minimální rozměry pro maximální ovládání osvětlení

Pouhých 45 mm měří nové miničidlo thePiccola od firmy Theben. Pojí se čistě a elektřinou se stropy příručních skladů, toalet a krátkých průchozích místností. Je nenápadné. Nápadný je ale jeho výkon: Piccola zapíná světlo v závislosti na jasu a přítomnosti.

Přesvědčuje celou řadou funkcí, na které jsme u firmy Theben zvyklí – rychlou a snadnou montáží díky pružinovým svorkám, možnostmi nastavení buď přímo na hlavě čidla nebo dálkovým ovládáním pohodlně ze země (pouze thePiccola P). **Testovací, samoučící a impulsní funkce** zavřívají tento výčet.

Díky výkonnému **relé s wolframovými kontakty** nejsou vysoké spínací výkony u LED osvětlení žádným problémem.

Komplexní citlivost

Malému čidlu nic neunikne. thePiccola jako čidlo přítomnosti eviduje všechny pohyby sedících osob na ploše o průměru 4 m. Ve variantě jako čidlo pohybu dokonce pokrývá plochu 50 m² (montážní výška 2,5 m).



Dálkové ovládání

Pohodlné, bezpečné, přesné. Takové je dálkové ovládání theSendy pro čidla přítomnosti thePiccola P. thePiccola P se dá rovněž nastavit dálkovým ovladačem SendoPro 868-A pro management čidel.



< Servisní dálkové ovládání theSendy P
<< Uživatelské dálkové ovládání theSendy S

Skutečná velikost 1:1

Skrytý šampión

Při pohledu do zákulisí je jasné, že u thePiccoly se hlava čidla vydala jinou cestou než řídící jednotka. Vznikla malá hlava čidla s průměrem pouhých 45 mm a větší řídící jednotku lze uložit do dutého stropu.



Krásný detail

thePiccola je k dostání buď jako čidlo pohybu nebo jako čidlo přítomnosti. Oba typy čidel vypadají stejně. Tim je zaručen jednotný vzhled ve všech místnostech a prostorách budovy.





Čidlo pohybu thePiccola S360-100 DE WH

- Pasivní infracervené čidlo pohybu pro montáž do stropu
- Kruhová oblast snímání 360°, až Ø 8 m (50 m²)
- Vysoký spínací výkon díky wolframovým kontaktům
- Rychlá montáž díky pružinovým svorkám
- 1 kanál osvětlení
- Impulzní funkce, samoučící se (teach-in) funkce
- Nastavení pomocí potenciometrů
- Paralelní zapojení Master-Slave
- Montážní výška 2–4 m
- Zátěž až 200 W LED
- Provozní napětí 110–240 V AC

Obj. č. 1060200

Čidlo přítomnosti thePiccola P360-100 DE WH

- Pasivní infracervené čidlo přítomnosti pro montáž do stropu
- Kruhová oblast snímání 360°, až Ø 8 m (50 m²)
- Vysoký spínací výkon díky wolframovým kontaktům
- Rychlá montáž díky pružinovým svorkám
- 1 kanál osvětlení
- Impulzní funkce, samoučící se (teach-in) funkce
- Nastavení pomocí potenciometrů
- Nastavení dálkovým ovládáním theSend S a P, SendoPro A-868
- Manuální zapnutí/vypnutí
- Doporučená montážní výška 2–4 m
- Zátěž až 200 W LED
- Provozní napětí 110–240 V AC

Obj. č. 2090200

Jednoduší při montáži i obsluze Bezpečnější a pohodlnější při použití

Společné funkce



Vysoký spínací výkon



Rychlá montáž



Impulzní funkce

Čidlo pohybu thePiccola S



Paralelní zapojení
Master-Slave

Čidlo přítomnosti thePiccola P



Pohodlné dálkové ovládání



Manuální zapnutí/vypnutí