




## FK9

### Lehké ohebné chráničky

# GEWISS


**FK9** je nová lehká ohebná chránička vyráběná z PVC s odolností proti stlačení 320 N a odolností proti nárazu 1 J při -5 °C, klasifikovaná chránička 22212. FK9 je doporučena pro montáž do drážek ve zdi nebo stropu a představuje nejlepší řešení pro projekty, kde není požadovaná velká odolnost proti nárazu, ale zároveň kde není místo pro kompromisy z hlediska kvality.

## Základní výhody lehké ohebné chráničky FK9



### Ohebnost

Profil chráničky FK9 je charakterizován speciální geometrií žeber, která zvyšuje ohebnost a zatížitelnost a snižuje tepelnou paměť - vlastnosti, které zjednodušují a urychlují pokládku a zapojení.



### Kompletní řada

FK9 je k dostání v 6 průměrech (od 16 do 50 mm) a hodí se pro každou instalaci. Dodává se v klasické šedé barvě RAL7035, s nebo bez protahovacího drátu.



### Ochranné balení

Palety jsou opatřeny bílou smršťovací fólií, která chrání cívky před UV zářením, zároveň zajišťuje zvýšenou odolnost proti povětrnostním vlivům a lepší ochranu při venkovním skladování.



### Kvalita GEWISS

Vysoká kvalita charakterizuje rozsáhlý sortiment chrániček a příslušenství vyráběných firmou Gewiss, která začíná pečlivým výběrem surovin a nejmodernějšími stroji v jejich továrnách.

# Správný produkt pro každé použití



## FK9 - 22212

FK9 je ohebná chránička vyráběná z PVC, k dostání s nebo bez protahovacího drátu, v průměrech od 16 do 50 mm, v šedé barvě RAL7035. Doporučeno pro instalace do cihlových stěn a stropů.



## FK15 - 33212

Ohebná chránička FK15 je k dostání s nebo bez protahovacího drátu, v průměrech od 16 do 63 mm a v 6 barvách, vyrábí se z PVC a je vhodná pro instalace do cihlových stěn, stropů a potěrů.



## FK-Xtreme - 33412

Ohebné chráničky FK-Xtreme jsou určeny k ochraně proti tekutému betonu. Jsou k dostání v 6 barvách, rozsah průměrů je 20 - 40 mm.



## ICTA - 34223 a FKHF - 23223

ICTA a FKHF jsou polypropylénové chráničky. Jsou klasifikovány jako Low Smoke Zero Halogen (nízký vývin kouře, bezhalogenové), proto se mohou instalovat ve veřejných budovách a do sádkartonových stěn. ICTA se dodává v 6 barvách, FKHF v šedé barvě RAL7035, obě k dostání do průměru 63 mm, s nebo bez protahovacího drátu.

NOVÉ  
BALENÍ



100 %  
recyklovatelné



Nižší emise  
CO<sub>2</sub>



Méně odpadu na  
stavbě

Žádejte více  
informací  
u svého  
obchodníka

Objevte celý sortiment chrániček FK9 na [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)

Ohebná chránička FK9	Chránička Ø (mm)	Cívka (m)	Paleta (m)	Objednací číslo
 Bez protahovacího drátu Šedá RAL7035	16	100	6.400	DX10016R
	20	100	5.200	DX10020R
	25	75	3.300	DX10025R
	32	50	1.800	DX10032R
	40	25	1.100	DX10040R
	50	25	400	DX10050R
 S protahovacím drátem Šedá RAL7035	16	100	6.400	DX10116R
	20	100	5.200	DX10120R
	25	75	3.300	DX10125R
	32	50	1.800	DX10132R
	40	25	500	DX10140R
	50	25	400	DX10150R