


RK9

Lehké tuhé chráničky

GEWISS

RK9 je nová lehká tuhá chránička vyrobená z PVC s odolností proti stlačení 320 N a odolností proti nárazu 1 J při -5 °C, klasifikovaná chránička 2221 1. RK9 je doporučena pro montáž elektrických zařízení s nízkým rizikem poškození nebo v méně frekventovaných místech do zdí a je nejlepším řešením všude tam, kde nežádáme velkou odolnost proti nárazu, ale zároveň nechceme dělat kompromisy s hlediska kvality.

Základní výhody lehké tuhé chráničky RK9



Kompletní sortiment

RK9 je k dostání v 6 průměrech (od 16 do 50 mm), takže se hodí pro každou instalaci, dodává se v obvyklé šedé RAL7035 nebo bílé barvě RAL9010, s hrdlem nebo s rovným koncem. Dodává se v délkách 2 a 3 m (viz tabulka na zadní straně pro další informace).



Příslušenství pro všechny možné aplikace.

GEWISS je schopen dodat nejen celou řadu tuhých chrániček, ale i tvarovky a instalační pomůcky, které vyhovují zvyklostem každého instalatéra.



Maximální integrace

Systémy tuhých chrániček lze dokonale integrovat se systémy ohebných chrániček, se zapuštěnými rozvaděči a skříněmi použitím zvláštních propojovacích spojek.




Kvalita GEWISS

Vysoká kvalita charakterizuje rozsáhlý sortiment chrániček a příslušenství vyráběných firmou Gewiss, která začíná pečlivým výběrem surovin a nejmodernějšími stroji v jejich továrnách.

Lehké tuhé chráničky


RK9 - klasifikace 22211 (norma EN 61386-1, EN 61386-21)



Chránička Ø (mm)	Délka (m)	Barva	Objednáací číslo	
			Rovný konec	Hrdlo
16	3 m	ŠEDÁ RAL7035	DX25116	
20			DX25120	
25			DX25125	
32			DX25132	
40			DX25140	
50	3 m	BÍLÁ RAL9010	DX25150	
16			DX25116W	
20			DX25120W	
25			DX25125W	
32			DX25132W	
40	DX25140W			
16	2 m	ŠEDÁ RAL7035		DX24816
20				DX24820
25				DX24825
32				DX24832
40				DX24840

Střední tuhé chráničky


RK15, IRL/B - klasifikace 33211 (norma EN 61386-1, EN 61386-21)



Chránička Ø (mm)	Délka (m)	Barva	Objednáací číslo	
			Rovný konec	Hrdlo
16	2 m	ŠEDÁ RAL7035	DX25216	DX27616
20			DX25220	DX27620
25			DX25225	DX27625
32			DX25232	DX27632
40				DX27640
50		DX27650		
63			DX27663	
16	3 m	ŠEDÁ RAL7035	DX25316	DX27716
20			DX25320	DX27720
25			DX25325	DX27725
32			DX25332	DX27732
40			DX25340	DX27740
50			DX25350	DX27750
63			DX25363	DX27763


Těžké ohebné chráničky

RKB - klasifikace 43211 (norma EN 61386-1, EN 61386-21)



Chránička Ø (mm)	Délka (m)	Barva	Objednáací číslo	
			Rovný konec	Hrdlo
16	3 m	ŠEDÁ RAL7035	DX25716	
20			DX25720	
25			DX25725	
32			DX25732	
40			DX25740	
50			DX25750	
63			DX25763	

RKHF - klasifikace 44221 (norma EN 61386-1, EN 61386-21)



Chránička Ø (mm)	Délka (m)	Barva	Objednáací číslo	
			Rovný konec	Hrdlo
16	2 m	ŠEDÁ RAL7035	DX26216	
20			DX26220	
25			DX26225	
32			DX26232	
40			DX26240	
50			DX26250	
63			DX26263	
16	3 m	ŠEDÁ RAL7035	DX26316	
20			DX26320	
25			DX26325	
32			DX26332	

POZNÁMKA: Zero Halogen (bezhalogenová) je podle normy CEI EN 60754-2 (CEI EN 50267-2-2)