

GF3 SLIM Protahovací pero \varnothing 3 mm – bez počítadla

Systém na protahování kabelů pro průměr trubky 5–40 mm

Obj. č.: 10210 | 10211 | 10212



VIDEO
GF3 SLIM

KG 100

PATENTOVÁNO

FTTH FIBER TO THE HOME
SLIM
 \varnothing 4.5 mm

Automatická pojistka proti zatažení

Špička pera: Otáčivá vodicí špička RG4.5 s čelním závitem RTG \varnothing 3 mm

Konec pera: Koncovka s RTG \varnothing 3 mm, nerez

Pozor! Elektricky vodivé

Instalace světlovodů



Trubka od vnitřního \varnothing 5 mm

Optimální pro obsazené trubky

Vodicí špička RG4.5 \varnothing 4,5 mm



Snadný servisní přístup / Box s příslušenstvím




Protiskluzná vrstva

Otevření jen jedním šroubem Box s příslušenstvím (14dílný)

Obsah boxu s příslušenstvím (14dílný)



Pero	dop. \varnothing trubky	Poloměr ohybu	Pol. ohybu pera	Pevnost	Celková pevnost
\varnothing					
3 mm	5–50 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

DATA

OBJ. Č.	10210	10211	10212
DÉLKA	20 m	30 m	50 m
CELKOVÁ HMOTNOST	1,20 kg	1,30 kg	1,50 kg
ROZMĚRY	D 285 mm x Š 242 mm x V 65 mm		
MATERIÁL PERA	jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm		
POLOMĚR OHYBU	40 mm		
VNITŘNÍ \varnothing TRUBKY	optimálně 5–40 mm		
EAN KÓD	9120045477542	9120045477559	9120045477566

POPIS

Protahovací pero GF3 SLIM \varnothing 3 mm je nástroj na protahování kabelů bez počítadla metrů. S maximálním průměrem pouhých \varnothing 4,5 mm se nejlépe hodí k dodatečnému protahování kabelů v obsazených trubkách nebo k pokládce optických kabelů! Protahovací pero je uloženo v nárazuvzdorném plastovém pouzdře. S nově vyvinutou vodicí špičkou RG4.5 je možné překonávat poloměry ohybu až do $R = 40$ mm. Automatická pojistka proti zatažení zabraňuje vklouznutí protahovacího pera do boxu. Box se otevírá pouze jedním šroubem pro účely servisu. Box s příslušenstvím obsahuje 14dílnou sadu příslušenství. Celková pevnost 100 kg se vztahuje na protahovací pero \varnothing 3 mm s otáčivou vodicí špičkou RG4.5.

Optimální oblast použití: pro trubky s vnitřním \varnothing 5–40 mm

Instruktažní film: krátký a informativní instruktažní film spustíte kliknutím na QR kód nebo na www.runpotec.com.

Obsah dodávky: 1 x GF3 SLIM s otáčivou špičkou RG4.5, 1 x tažná pomůcka, 1 x speciální lepidlo 3 g, 5 x koncovka se závitem RTG \varnothing 3 mm, 2 x montážní klíč, 2 x tažné oko \varnothing 4,5 mm, 1 x vodicí hlava \varnothing 6 mm, 1 x vodicí hlava \varnothing 4,5 mm, 1 x spojka \varnothing 4,5 mm, 1 x závitový adaptér

VÝHODY

- Extra tenký protahovací systém
- Otáčivá vodicí špička RG4.5 s čelním závitem RTG \varnothing 3 mm
- Automatická pojistka proti zatažení
- Box s příslušenstvím (14dílný)
- Rychlý servisní přístup
- Celková pevnost 100 kg
- Nárazuvzdorný box
- Vhodné pro obsazené trubky

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 – Inspekční kamera

10 m, obj. č.: 10139

30 m, obj. č.: 10140

50 m, obj. č.: 10141

