

RUNPOLIFTER 4500 - D 1150

Zvedák kabelových cívek do 4500 kg - cívka Ø 1600 mm - šířka 800 mm

Obj. č.: 10162



VIDEO

RUNPOLIFTER 4500 SET

Detail

Příklad použití

Volitelná kolečka

Obj. č.: 20711

Volitelné hřídele pro cívku

Délka 1350 mm - obj. č.: 20693

Délka 1600 mm - obj. č.: 20694

Obsah dodávky

TECHNICKÁ DATA

OBJ. Č.	10162
CELKOVÁ VÁHA	58,60 kg
ROZMĚRY	v rozloženém stavu: D 1000 x Š 400 x V 750 mm ve složeném stavu: D 1220 x Š 400 x V 245 mm
DÉLKA	hřídel cívky 1150 mm (max. šířka cívky: 800 mm)
VÁHA CÍVKY	do 4500 kg
EAN	9120045476446

POPIS

RUNPOLIFTER 4500 je skládací zvedák kabelových cívek, který zvedá cívky do průměru 1600 mm a váhy 4500 kg. Díky své lehké konstrukci (22 kg na každý zvedací nosník) jej lze snadno přepravovat a přesto je velmi dobře stabilní na různých podkladech. Oba zvedací nosníky mají dvoustupňovou převodovku. Rychlý posuv pro zvedání bez břemena a pracovní chod pro zvedání břemena. Přechod mezi oběma rychlostmi se provádí povytažením kliky. U zvedáku RUNPOLIFTER 4500 není potřeba zajišťovat zvednuté břemeno, protože převodovka je samosvorná. V dodávce obsažená hřídel má dvě zatěžová kluzná ložiska, a proto umožňuje pohodlné a bezporuchové odvíjení cívky. Hřídel délky 1150 mm je součástí dodávky. Následující délky lze dokoupit: 1350 mm nebo 1600 mm. Oba středící kužely, které jsou také součástí dodávky, jsou vybaveny rychloupínáním a umožňují tak rychlé a dokonalé vystředění upevnění cívky. Takto lze upevňovat cívky s max. vnitřním průměrem Ø 115 mm.

OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ: Ke zvedání a následnému odvíjení kabelových cívek do Ø 1600 mm, max. šířky 800 mm a váhy do 4 500 kg

Instruktažní film: na krátký, velmi užitečný instruktažní film se podíváte, když oskenujete QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.

Obsah dodávky: 2 ks zvedacích nosníků - RUNPOLIFTER 4500, 1 ks hřídele 1150 mm a 2 ks středících kuželů

VÝHODY

- Skládací
- Kompaktní, snadno se přepravuje
- Jen 22 kg / 1 zvedací nosník plus 14,3 kg na křídla – velká úspora váhy
- Hřídel z nerezové oceli s bezpečnostním uložením a bezúdržbovými zatěžovými kluznými ložisky
- Zvedne cívky do 4500 kg a max. Ø 1600 mm
- Není třeba zajišťovat zvednuté břemeno

INFORMACE

Použití s:

Naviják CW 800 E + vozík
Obj. č. 10138

RUNPOLIFTER 4500

Délka 1350 mm / 1600 mm
Obj. č. 10163 / 10164

Pera ze skel, vlákna Ø 7,5–15 mm
Délka 40 až 400 m

