



Skutočná veľkosť 1:1

Som nenápadná.
Som všímavá.

Som thePiccola.

Minimálne rozmery pre maximálne ovládanie osvetlenia

Iba 45 mm meria nový mini snímač the Piccola od firmy Theben. Spája sa čisto a elegantne so stropmi príručných skladov, toaliet a krátkych priechodných miestností. Je nenápadné. Nápadný je ale jeho výkon. Piccola **zapína svetlo v závislosti na jase a prítomnosti**.

Presvedčuje celou radou funkcií, na ktoré sme pri firme Theben zvyknutí – rýchlu a jednoduchú montáž vďaka pružinovým svorkám, možnosťami nastavenia buď priamo na hlave snímača alebo diaľkovým ovládaním pohodlne zo zeme (iba thePiccola P). **Testovacie, samoučiacie a impulzní funkcie** završujú tento obsah.

Vďaka výkonnému **relé s wolfrámovými kontaktmi** nie sú vysoké spínacie výkony pri LED osvetlení žiadnym problémom.

Komplexná citlivosť

Malému snímaču nič neunikne. thePiccola ako snímač prítomnosti eviduje všetky pohyby sediacych osôb na ploche s priemerom 4 m. Vo variante ako snímač pohybu dokonca pokrýva plochu 50 m² (montážna výška 2,5 m)

Diaľkové ovládanie

Pohodlné, bezpečné, presné. Také je diaľkové ovládanie theSenda pre snímače prítomnosti thePiccola P. thePiccola P sa dá rovnako nastaviť diaľkovým ovládačom SendaPro 868-A pre management snímačov.



< Servisné diaľkové ovládanie theSenda P
<< Užívateľské diaľkové ovládanie theSenda S

Skrytý šampión

Pri pohľade do zákulisia je zrejmé, že u thePiccoly sa hlava snímača vydala inou cestou než riadiaca jednotka. Vznikla malá hlava snímača s priemerom iba 45 mm a väčšiu riadiacu jednotku je možné uložiť do dutého stropu.



Krásny detail

thePiccola je dostupná buď ako snímač pohybu, alebo ako snímač prítomnosti. Obe dva typy snímačov vyzerajú rovnako. Tým je zaručený jednotný vzhľad vo všetkých miestnostiach a priestoroch budovy.





Snímač pohybu thePiccola S360-100 DE WH

- Pasívny infračervený snímač pohybu pre montáž do stropu
- Kruhová oblasť snímania
- Vysoký spínací výkon vďaka wolfrámovým kontaktom
- Rýchla montáž vďaka pružinovým svorkám
- 1 kanál osvetlenia
- Impulzné funkcie, samoučiace sa (teach-in) funkcie
- Nastavenie pomocou potenciometrov
- Paralelné zapojenie Master – Slave
- Montážna výška 2 – 4 m
- Záťaž až 200 W LED
- Prevádzkové napätie 110 – 240 V AC

Obj. č. 1060200



Snímač prítomnosti thePiccola P360-100 DE WH

- Pasívny infračervený snímač prítomnosti pre montáž do stropu
- Kruhová oblasť snímania
- Vysoký spínací výkon vďaka wolfrámovým kontaktom
- Rýchla montáž vďaka pružinovým svorkám
- 1 kanál osvetlenia
- Impulzné funkcie, samoučiace sa (teach-in) funkcie
- Nastavenie pomocou potenciometrov
- Nastavenie diaľkovým ovládaním theSenda S a P, SendPro A-868
- Manuálne zapnutie/vypnutie
- Doporučená montážna výška 2 – 4 m
- Záťaž až 200 W LED
- Prevádzkové napätie 110 – 240 V AC

Obj. č. 2090200

Jednoduchšia pri montáži a obsluhu Bezpečnejšia a pohodlnejšia pri použití



Spoločné funkcie			
	Vysoký spínací výkon	Rýchla montáž	Impulzné funkcie
Jednoduché nastavenie	Praktické testovacie funkcie	Spoľahlivá samoučiacia funkcia	

Snímač pohybu ThePiccola S	
	Paralelné zapojenie Master-Slave
Snímač prítomnosti ThePiccola P	
	Pohodlné diaľkové ovládanie
	Manuálne zapnutie/vypnutie