



Denné zásuvkové spínacie hodiny sú určené pre najširšie použitie v domácnostiach aj v priemysle pre spínanie napr. elektrického kúrenia, domácich čističiek odpadových vôd, čerpadiel, osvetlenia a pod.

Nastavenie aktuálneho času

Otočným prstencom s lamelami otáčajte v smere šípky tak dlho, až bude ukazovadlo na centrálnom diele prístroja ukazovať na aktuálny čas. Zapojením prístroja do zásuvky sa hodiny uvedú do prevádzky.

Nastavenie spínacieho programu

Spínacie hodiny na sebe majú lamelový prsteneč modrej, resp. sivej farby. Preklopením jednej či viacerých lamiel dovnútra kruhu sa nastaví zopnutie prístroja v danom časovom úseku.

Ručný prepínač

V pravom dolnom rohu prístroja je po strane umiestnený otočný ovládač s indikátorom polohy. Pootočením tohto ovládača proti smeru hodinových ručičiek možno kontakty spínacích hodín vypnúť alebo zapnúť.

Upozornenie: Nezapudnite zapnúť vypínač spotrebiča, ktorý má byť spínanými hodinami ovládaný!!!

Technické parametre:

Prevádzkové napätie	230 V AC
Frekvencia	50 Hz
Vlastný príkon	max. 0,8 VA
Spínaný výkon pri 230 V, $\cos \varphi = 1$ (230 V, $\cos \varphi = 0,6$)	16 A (4 A)
Presnosť chodu	v závislosti na frekvencii siete
Prípustná teplota okolitého prostredia	-10 °C až +55 °C
Dĺžka programového cyklu	24 h
Najkratší interval zopnutia	15 min
Programovateľný interval	15 min
Trieda ochrany	I dle EN 60 730-1
Stupeň krytia	IP 20